



ARTICULADA



SISTEMA ANTIRROUBO



D400



### dimensões

ref.	modelo	A1xA2	H	classe
924201	grelha	650 x 350	35	D400
503430	aro *	1300 x 365	35	-

A1xA2 - dimensões // H - altura

\* Aro opcional

### características

- Grelha em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), de acordo com EN-GJS-500-7, EN 1563;
- Conforme EN 124-2:2015, classe de carga D400;
- Relevo antiderrapante;
- Pintura negra de proteção.

### instalação

- Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todo os tipos de veículos rodoviários.

# Linea

### descrição

A grelha sumidouro **Linea** D400 é uma grelha articulada, com sistema "antirroubo" destinada à drenagem linear de praças, parques de estacionamento, logradouros, entre outros.

Fabricada em ferro fundido de grafite esferoidal (EN-GJS500-7) segundo a EN 1563, este dispositivo é normalizado para a classe D400 (Grupo 4 da EN124-2:2015). Grelha articulada, com encaixe sequencial e munida de sistema de fixação adicional, facilita a abertura da grelha para limpeza do canal de drenagem.

### opcional

- Aro disponível, opcionalmente, para 2 grelhas.



### desenhos

